

PID:

02227000

CID:

C.1993.5189

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Interruttori per apparecchi
(serie A4)**

for the following products

*Switches for appliances
(series A4)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il / Issued on **2020-03-26**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2020-03-26
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Interruttori per apparecchi Switches for appliances

Concessionario | Licence Holder

EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002195 C02612126 37067 VALEGGIO SUL MINCIO
PL.O000IK C04741039 315400 LIPOVA/ARAD

VR Italy
Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 61058-1:2018

EN 61058-1-1:2016

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 61058-1:2018

EN 61058-1-1:2016

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0046160-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **A4**

Apertura contatti / Contact opening **completa / full disconnection**

Metodo di comando / Actuating method **bilanciere / rocker**

Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **II**

Grado di inquinamento / Pollution situation **3**

Livello della prova del filo incandescente / Level of glow wire test **850 °C**

Indice di tracking / Tracking index (PTI) **PTI250**

Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage (Uimp) **2,5 kV**

Classificazione del riferimento di tipo / Switch with marking **riferimento comune di tipo C.T. / common type reference C.T.**
(C.T./U.T.)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U001PX

Marca / Trade mark **AC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **A4...**

Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXXXX**

Corrente nominale / Rated current **3(1) A**

Tensione nominale / Rated voltage **250 V**

Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**

Schema / Pattern number **2, 6/2 2NA, 2NC, 6/2CM / 2, 6/2, 2NO, 2NC, 6/2MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001Q6

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **1(0,5) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **2, 6/2 2NA, 2NC, 6/2CM / 2, 6/2, 2NO, 2NC, 6/2MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001Q2

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **6(2) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2NA, 2NC, 6/2CM / 2NO, 2NC, 6/2MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001Q7

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **3(1) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **2NA, 2NC, 6/2CM / 2NO, 2NC, 6/2MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001P2

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **10(4) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2, 6/2**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001Q8

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXXXXXX**
Corrente nominale / Rated current **6(6) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2, 6/2**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001Q9

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXXXXXX**
Corrente nominale / Rated current **6(4) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **2, 6/2**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001QA

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXXXXXX**
Corrente nominale / Rated current **10(2) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2NA, 2NC, 6/2CM / 2NO, 2NC, 6/2MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001QB

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXXXXXX**
Corrente nominale / Rated current **6(1) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **2NA, 2NC, 6/2CM / 2NO, 2NC, 6/2MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001QD

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXXXXXX**
Corrente nominale / Rated current **13(4) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2, 6/2**

AR.U001QG

Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001QH

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **6(6) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **2, 6/2**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3, 2.5**

AR.U001QI

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **2**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3**

AR.U001QR

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **8(8) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **2**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.3**

AR.U001QS

Marca / Trade mark **AC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **A4...**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **A4XXXXXXXX0XXX**
Corrente nominale / Rated current **10(2) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **4/2, 4/2NA, 4/2NC / 4/2 4/2NO, 4/2NC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **3.5**

<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A4...
<i>Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference</i>	A4XXXXXXXX0XXX
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6(1) A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	250 V
<i>Numero di cicli di manovra / Operating cycles</i>	5E4
<i>Schema / Pattern number</i>	4/2, 4/2NA, 4/2NC / 4/2 4/2NO, 4/2NC
<i>Terminali / Terminals</i>	morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals
<i>Tipo di carico / Type of load</i>	carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	T125/55 °C
<i>Codice / Code</i>	3.5

AR.U001QV

<i>Marca / Trade mark</i>	AC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A4...
<i>Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference</i>	A4XXXXXXXX0XXX
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	13(4) A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	250 V
<i>Numero di cicli di manovra / Operating cycles</i>	1E4
<i>Schema / Pattern number</i>	4/2
<i>Terminali / Terminals</i>	morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals
<i>Tipo di carico / Type of load</i>	carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	T125/55 °C
<i>Codice / Code</i>	3.5

AR.U001QU

<i>Marca / Trade mark</i>	AC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A4...
<i>Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference</i>	A4XXXXXXXX0XXX
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6(4) A
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	250 V
<i>Numero di cicli di manovra / Operating cycles</i>	5E4
<i>Schema / Pattern number</i>	4/2
<i>Terminali / Terminals</i>	morsetti faston 4,8x0,8 mm; morsetti a saldare; morsetti per circuito stampato / tab terminals 4,8x0,8 mm; solder terminals; PCB terminals
<i>Tipo di carico / Type of load</i>	carico resistivo-induttivo / resistive-inductive load
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	T125/55 °C
<i>Codice / Code</i>	3.5

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione della serie A4 (Numerazione a blocchi) - DIGIT:

I-II=Serie A4; III=forma e tipo di morsetti; IV=collegamento; V=Schema elettrico; VI=colore corpo; VII=colore organo di comando; VIII=colore marcatura; IX= marchio simboli; X=0; XI-XII=versione; XIII=conferma GWT;

Gli articoli identificati dalla lettera "W" in marcatura soddisfano le prescrizioni del paragrafo 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2012 + A11:2014, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

Description of the series A4 (block numeration) - DIGIT:

I-II-Series=A4; III-shape and terminals; IV=wiring diagram; V=rating current; VI=body colour; VII=rocker colour; VIII=marking colour; IX=marking symbol; X=0; XI-XII=version; XIII=GWT confirm;

The articles identified by the letter "W" quoted on markings meet requirements of clauses 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of the standard EN 60335-1:2012 + A11:2014, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.06521
SN.U0007A

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0007A

BTU.022200.DD23

Importo modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | ENEC models - 0222 - Switches for appliances

15